

# TapFlow Slim



- ✓ natychmiastowe podgrzanie wody,
- ✓ czytelny, cyfrowy wyświetlacz,
- ✓ regulacja obrotu wylewki do 360°,
- ✓ energooszczędny,
- ✓ obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- ✓ zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- ✓ prosty w obsłudze.

## Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	TAPFLOW-SLIM
Kod EAN	5902605402089
Moc	3,3 kW
Zasilanie	230 V
Typ	z wylewką
Nominalny pobór prądu	14,3 A
Przekrój przewodu	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Podłączenie	kabel z wtyczką
Przeznaczenie	umywalka / zlew
Zakres regulacji temp. wody	30 - 65°C
Ogranicznik temp. wody	-
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	115°C
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	1,4l / min
Wydajność przy $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	2l / min
Maks. ciśnienie	4 bary
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1/2"
Klasa energetyczna	B
Profil obciążenia	XXS
Dodatkowe zabezpieczenia	zabezpieczenie przed wyciekami wody zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa ochrona grzałki - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody
Stopień ochrony	IPX4
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	23 x 38 x 6 cm
Waga urządzenia	1,1 kg
Gwarancja	24 miesiące

## Skład zestawu

- ✓ przepływowy podgrzewacz wody TapFlow Slim,
- ✓ gumowa uszczelka,
- ✓ plastikowa nakrętka,
- ✓ pierścień dystansowy,
- ✓ 1x pierścień odprowadzający kabel,
- ✓ 2x plastikowy pierścień,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.