



Maxiterm



- ✓ wysoka wartość termoizolacyjna,
- ✓ możliwość dowolnego przycinania,
- ✓ lekka i wytrzymała,
- ✓ wodoodporna,
- ✓ odporna na nacisk.

Specyfikacja techniczna

| Model/ kod produktu | W06 | W10 | W20 | W30 |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kod EAN | 5902605404762 | 5902605404779 | 5902605404786 | 5902605404793 |
| Grubość | 6 mm | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
| Opór cieplny | 0,18 m ² K/W | 0,29 m ² K/W | 0,59 m ² K/W | 0,88 m ² K/W |
| Współ. przewodzenia ciepła | $\lambda = 0,034 \text{ W}/(\text{mK})$ | | | |
| Klasa odporności na ogień | E (trudnozapalny) | | | |
| Chłonność wody pod 24h | < 0,3% | | | |
| Odporność na ściskanie | $\geq 300 \text{ kPa}$ (przy 10% odkształcenia) | | | |
| Zakres temperatury użytkownika | -50°C - 75°C | | | |
| Gęstość | minimum 30 kg/m ³ | | | |
| Absorbpcja wody | < 0,1 % | | | |
| Wymiary | 60 x 120 cm | | | |