

Morso+ KP40W

 do
46m²



- ✓ 4 tryby pracy.
- ✓ pilot zdalnego sterowania.
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie.
- ✓ 3 lata gwarancji.



Specyfikacja techniczna

Model / kod produktu	MORSO+KP40W
Kod EAN	5902605409736
Poziom mocy akustycznej	65 dB(A)
Nazwa zastosowanego czynnika chłodniczego	R290
Współczynnik GWP zastosowanego czynnika chłodniczego	3
	Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 3. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 3 razy większy niż wpływ 1 kg CO ₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.
Klasa energetyczna chłodzenia	A
Klasa energetyczna ogrzewania	A++
Orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii elektrycznej 1,5 kWh na 60 min. dla trybu chłodzenia oraz 1,3 kWh na 60 min. dla trybu ogrzewania na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.
Wydajność znamionowa chłodzenia	4 kW
Wydajność znamionowa ogrzewania	4 kW
Wskaźnik efektywności energetycznej EER	2,6
Wskaźnik efektywności COP	3,1
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Tryby pracy	chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja
Maksymalna wydajność osuszania	70 l / 24 h
Przepływ powietrza przez parownik	500 m ³ /h
Przepływ powietrza przez skraplacz	640 m ³ /h
Całkowity przepływ powietrza	1140 m ³ /h
Regulacja temperatury chłodzenia	17°C - 30°C
Regulacja temperatury ogrzewania	15°C - 25°C
Zakres regulacji wentylatora	3-stopniowy - tryb chłodzenie 2-stopniowy - tryb ogrzewania
Stopień ochrony	IP24
Klasa ochronności	I



Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Średnica rury odprowadzającej powietrze	14,7 cm
Kierunek montażu rury odprowadzającej powietrze	zgodnie z ruchem wskazówek zegara (gwint prawy)
Funkcje dodatkowe	timer funkcja Swing funkcja Sleep funkcja Turbo funkcja Smart
Sterowanie	panel sterowania na urządzeniu pilot zdalnego sterowania aplikacja mobilna przez sieć Wi-Fi
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	30 x 76 x 55 cm
Waga urządzenia	31 kg
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	33 x 81,5 x 58 cm
Waga z opakowaniem	34 kg
Gwarancja	36 miesięcy

Skład zestawu

- ✓ klimatyzator przenośny Morso+ KP40W,
- ✓ rura odprowadzająca powietrze o długości 1,5 m,
- ✓ końcówka wylotowa rury,
- ✓ przyłącze rury wyrzutowej,
- ✓ kratka wylotu powietrza
- ✓ pilot sterowania z bateriami (2 x AAA),
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.

Akcesoria dodatkowe



Adapter CoolerBox IN
Kod produktu: COOLERBOX-IN
Kod EAN: 5904917420812



Adapter CoolerBox OUT
Kod produktu: COOLERBOX OUT
Kod EAN: 5904917420829



Panel ControlBox+
Kod produktu: CONTROLBOX+
Kod EAN: 5904917420805



Zestaw instalacyjny rury wyrzutowej przez ścianę Ø 15 cm
Kod produktu: Z-MON-RW-15
Kod EAN: 5904917423424



Rama TermoBlock PRO
Dostępne kolory: biały, brązowy, antracyt



Rama TermoBlock UP
Kod produktu: TB-UP
Kod EAN: 5904917424537



Rama TermoBlock UP
Dostępne kolory: biały, brązowy, antracyt



Uszczelka AirStop
Dostępne warianty: okienna 3 m, okienna 4 m, balkonowa, balkonowa XL