

OCZYSZCZACZ POWIETRZA AP One

5 ETAPÓW
Uzdatniania powietrza



Zalety AP One:

- ✓ technologia **Dual-Active Plus**,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węgla aktywowanego, sito molekularne, dotykowy panel sterujący,
- ✓ **jonizator**,
- ✓ 2-stopniowa regulacja wentylatora,
- ✓ timer.

Technologia Dual-Active Plus




Działanie oczyszczacza AP One opiera się na innowacyjnej technologii filtracji powietrza Dual-Active Plus. Urządzenie wyposażone jest w dwie kasety filtracyjne, pozwalające na zwiększenie wydajności oczyszczania powietrza.

Cicha praca



Urządzenie charakteryzuje się pracą na niskim poziomie głośności. Stąd też AP One polecany jest m. in. do pokoju dziecięcego.

Cztery filtry w jednej kasecie



Kasety filtracyjne, w które AP One został wyposażony zawierają wszystkie niezbędne filtry. W skład kasety wchodzi: filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węgla aktywowanego oraz filtr zeolitowy inaczej określaną jako sito molekularne.

Gwarancja 3 lata



Oczyszczacz Warmtec objęty jest 3-letnią gwarancją **door-to-door**. Oznacza to, że w przypadku usterki produkt zostanie odebrany **na koszt producenta** przez firmę kurierską i przetransportowany do jego serwisu, gdzie zostanie wykonana profesjonalna naprawa.

5-stopniowa technologia uzdatniania powietrza

Urządzenie wyposażono w technologię podwójnej filtracji Dual-Active Plus, dzięki której proces filtracji przebiega 2-krotnie szybciej i sprawniej w stosunku do klasycznej technologii oczyszczania.



1. Filtr wstępny
2. Filtr HEPA H13
3. Filtr węgla aktywowanego
4. Sito molekularne
5. Jonizator

Warmtec AP One - dane techniczne

Zasilanie	~230V (zasilacz DC 12V)	usuwanie formaldehydu:	96,2%
powierzchnia oczyszczania	do 12 m ² *	usuwanie drobnoustrojów:	99,95%
zużycie energii	5 W	regulacja pracy wentylatora	2-stopniowa
rodzaj czujnika	TOVC	min. poziom głośności:	25 dB
lampa UV	nie	max. poziom głośności:	39 dB
nawilżanie powietrza:	nie	wymiary (szer. x wys. x gł.)	19 x 23,8 x 19 cm
wydajność maksymalna:	55 m ³ /h	waga:	1,3 kg
wydajność jonizatora:	5 mln/cm ³	gwarancja	36 miesięcy
usuwanie pm 2,5:	99,97 %		

* dla pomieszczeń o wysokości do 2,6 metra