



AL



- ✓ moc jednostkowa 150 W / m²,
- ✓ możliwość nadania pożądanego kształtu,
- ✓ do zastosowania wewnątrz budynku,
- ✓ niewielka grubość.



W żadnym wypadku nie wolno skracać lub przycinać kabla grzejnego!

Przed przystąpieniem do instalacji maty zapoznaj się z instrukcją montażu.

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie maty	pod panele
Moc jednostkowa	150 W / m ²
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Typ zasilania	jednostronne
Długość przewodu zasilającego	4 m
Grubość maty	2 mm
Szerokość maty	0,5 m
Podkład	ekran z folii aluminiowej
Gwarancja	10 lat

Dostępne warianty

Kod produktu	Rozmiar	Wymiary (±2 cm)	Moc całkowita	Rezystancja (±10%)	Kod EAN
AL-10	1 m ²	0,5 x 2 m	150 W	352,7 Ω	5902605402485
AL-15	1,5 m ²	0,5 x 3 m	225 W	235,1 Ω	5902605402348
AL-20	2 m ²	0,5 x 4 m	300 W	176,3 Ω	5902605402355
AL-25	2,5 m ²	0,5 x 5 m	375 W	141,1 Ω	5902605402362
AL-30	3 m ²	0,5 x 6 m	450 W	117,6 Ω	5902605402379
AL-35	3,5 m ²	0,5 x 7 m	525 W	100,8 Ω	5902605402386
AL-40	4 m ²	0,5 x 8 m	600 W	88,2 Ω	5902605402393
AL-45	4,5 m ²	0,5 x 9 m	675 W	78,4 Ω	5902605402409
AL-50	5 m ²	0,5 x 10 m	750 W	70,5 Ω	5902605402416
AL-60	6 m ²	0,5 x 12 m	900 W	58,8 Ω	5902605402423
AL-70	7 m ²	0,5 x 14 m	1050 W	50,4 Ω	5902605402430
AL-80	8 m ²	0,5 x 16 m	1200 W	44,1 Ω	5902605402447
AL-90	9 m ²	0,5 x 18 m	1350 W	39,2 Ω	5902605402454
AL-100	10 m ²	0,5 x 20 m	1500 W	35,3 Ω	5902605402461
AL-120	12 m ²	0,5 x 24 m	1800 W	29,4 Ω	5902605402478
AL-140	14 m ²	0,5 x 28 m	2100 W	25,2 Ω	5905317801997
AL-150	15 m ²	0,5 x 30 m	2250 W	23,5 Ω	5905317802000
AL-160	16 m ²	0,5 x 32 m	2400 W	22,0 Ω	5905317802017
AL-200	20 m ²	0,5 x 40 m	3000 W	17,6 Ω	5905317802024

