



MC



- ✓ równomierny rozkład temperatury,
- ✓ możliwość instalacji na istniejącej podłodze (np. płytki),
- ✓ po montażu instalacja grzewcza jest niewidoczna,
- ✓ bezpieczeństwo użytkowania,
- ✓ niskie koszty instalacji i eksploatacji,
- ✓ brak konieczności konserwacji,
- ✓ 4 m przewód zasilający z wtyczką.

Specyfikacja techniczna

Typ kabla	stałoporowy
Przeznaczenie kabla	do ogrzewania podłogowego
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Grubość przewodu	3,8 mm
Odporność izolacji na temperaturę	do 85 °C
Długość przewodu zasilającego	4 m
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony IP	IPX7
Gwarancja	10 lat

Dostępne warianty

Kod produktu	Długość	Moc (w +10°C)	Rezystancja (±10%)	Kod EAN
MC/7,5	7,5 m	135 W	391,9 Ω	5902605402492
MC/11	11 m	200 W	264,5 Ω	5902605402508
MC/15	15 m	270 W	195,9 Ω	5902605402645
MC/22	22 m	400 W	132,3 Ω	5902605402515
MC/30	30 m	535 W	98,9 Ω	5902605402744
MC/33	33 m	600 W	88,2 Ω	5902605402522
MC/38	38 m	680 W	77,8 Ω	5902605402539
MC/44	44 m	800 W	66,1 Ω	5902605402546
MC/52	52 m	935 W	56,6 Ω	5902605402553
MC/61	61 m	1100 W	48,1 Ω	5902605402560
MC/68	68 m	1220 W	43,3 Ω	5902605402577
MC/74,5	74,5 m	1340 W	39,5 Ω	5902605402584
MC/83	83 m	1500 W	35,3 Ω	5902605402591
MC/90	90 m	1625 W	32,6 Ω	5902605402607
MC/106	106 m	1900 W	27,8 Ω	5902605402614
MC/119	119 m	2135 W	24,8 Ω	5902605402621
MC/127,5	127,5 m	2295 W	23,1 Ω	5902605402775
MC/154	154 m	2775 W	19,1 Ω	5902605402638

Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl