

# Karta Ecodesign

## Panel grzewczy na podzewień PG

Dane i informacje produktowe, zgodne z Dyrektywą 2009/125/WE  
Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1103 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub  
stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach

Model	PG
Moc cieplna:	
Nominalna $P_{nom}$ (kW)	0,36/0,6/0,7/0,9/1,1
Minimalna $P_{min}$ (kW)	0,0
Maksymalna (ciągła) $P_{max(c)}$ (kW)	0,36/0,6/0,7/0,9/1,1
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne:	
Przy nominalnej mocy cieplnej $e_{l,max}$ (kW)	0,360/0,600/0,700/0,900/1,100
Przy minimalnej mocy cieplnej $e_{l,min}$ (kW)	0/0/0
W trybie czuwania $e_{l,SB}$ (kW)	0,000
Kontrola mocy i temperatury w pomieszczeniu	Termostat mechaniczny
W trybie gotowości do połączenia z siecią	0
W stanie wyłączenia	0
W stanie bezczynności	0
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu	Nie
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnej pracy $\eta_{s,0,5}$	xx,x%
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu
Dane teleadresowe	Warmtec Sp. z o.o. , Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa   biuro@warmtec.pl