



Froya KP35W INVERTER

do
40m²

- ✓ sprężarka inwerterowa,
- ✓ 4 tryby pracy,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

Specyfikacja techniczna

Model / kod produktu	FROYA-KP35W-INW
Kod EAN	5905317817585
Poziom mocy akustycznej	65 dB(A)
Nazwa zastosowanego czynnika chłodniczego	R290
Współczynnik GWP zastosowanego czynnika chłodniczego	3 Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 3. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 3 razy większy niż wpływ 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.
Klasa energetyczna chłodzenia	A+
Klasa energetyczna ogrzewania	A+
Orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii elektrycznej 1,1 kWh na 60 min. dla trybu chłodzenia oraz 0,9 kWh na 60 min. dla trybu ogrzewania na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.
Wydajność znamionowa chłodzenia	3,5 kW / 12000 BTU
Wydajność znamionowa ogrzewania	2,8 kW / 9500 BTU
Wskaźnik efektywności energetycznej EER	3,1
Wskaźnik efektywności COP	3,1
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Tryby pracy	chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja
Maksymalna wydajność osuszania	38,4 l / 24 h
Przepływ powietrza przez parownik	- m ³ /h
Przepływ powietrza przez skraplacz	- m ³ /h
Całkowity przepływ powietrza	- m ³ /h
Regulacja temperatury chłodzenia	18°C - 32°C
Regulacja temperatury ogrzewania	13°C - 27°C
Zakres regulacji wentylatora	3-stopniowy
Stopień ochrony	IPX0
Klasa ochronności	I
Długość przewodu zasilającego	1,5 m



Średnica rury odprowadzającej powietrze	15 cm
Kierunek montażu rury odprowadzającej powietrze	przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (gwint lewy)
Funkcje dodatkowe	timer funkcja UV funkcja Swing funkcja Sleep funkcja Turbo funkcja Smart blokada rodzicielska
Sterowanie	panel sterowania na urządzeniu pilot zdalnego sterowania aplikacja mobilna przez sieć Wi-Fi
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	41,9 x 68,8 x 35,8 cm
Waga urządzenia	27,5 kg
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	46 x 86,6 x 39,6 cm
Waga z opakowaniem	31 kg
Gwarancja	36 miesięcy

Skład zestawu

- ✓ klimatyzator przenośny Froya KP35W inwerter,
- ✓ rura odprowadzająca powietrze o długości 1,5 m,
- ✓ końcówka wlotowa rury,
- ✓ końcówka wylotowa rury,
- ✓ pilot sterowania,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.

Akcesoria dodatkowe



Rura wyrzutowa Ø 15 cm

Dostępna długość: 3 m, 5 m
Kod produktu: RURA-15-3M
Kod EAN: 5902605403727
Kod produktu: RURA-15-5M
Kod EAN: 5902605403734



Rama TermoBlock PRO

Dostępne kolory: biały, brązowy, antracyt



Rama TermoBlock GO

Dostępne kolory: biały, brązowy, antracyt



Preparat do dezynfekcji 0,5 l

Kod produktu: BM-12D-05L
Kod EAN: 5904917423431



Zestaw instalacyjny rury wyrzutowej przez ścianę Ø 15 cm

Kod produktu: Z-MON-RW-15
Kod EAN: 5904917423424



Rama TermoBlock UP

Kod produktu: TB-UP
Kod EAN: 5904917424537



Uszczelka AirStop

Dostępne warianty: okienna 3 m, okienna 4 m, balkonowa, balkonowa XL, do okna dachowego



Wężyk odpływowy

Kod produktu: WEZ-ODP-KLIM
Kod EAN: 5904917420874