



KS35W

od
17 m²
przy wysokości
pomieszczenia 1,8 m



Wi-Fi



- ✓ 4 tryby pracy.
- ✓ sprężarka inwerterowa.
- ✓ czynnik chłodniczy R290.
- ✓ automatyczne odszranianie.
- ✓ automatyczny restart.
- ✓ pilot zdalnego sterowania.
- ✓ 3 lata gwarancji.

Specyfikacja techniczna

Model / kod produktu	KS35W
Kod EAN	5905317817714 - jednostka wewnętrzna 5905317817721 - jednostka zewnętrzna
Poziom mocy akustycznej	35 dB - jednostka wewnętrzna 50 dB - jednostka zewnętrzna
Nazwa zastosowanego czynnika chłodniczego	R290
Współczynnik GWP zastosowanego czynnika chłodniczego	3 Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 675. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 675 razy większy niż wpływ 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.
Klasa energetyczna chłodzenia	A+++
Klasa energetyczna ogrzewania	A++
Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii elektrycznej 142 kWh na rok dla trybu chłodzenia oraz 866 kWh na rok dla trybu ogrzewania na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.
Wydajność znamionowa chłodzenia	3,65 kW
Wydajność znamionowa ogrzewania	4,2 kW
Wskaźnik efektywności energetycznej SEER	8,6
Wskaźnik efektywności SCOP	4,6
Zasilanie	220V - 240V / 50Hz
Tryby pracy	chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja
Typ sprężarki	inwerterowa
Maksymalna wydajność osuszania	53 l / 24 h
Przepływ powietrza przez parownik	- m ³ /h
Przepływ powietrza przez skraplacz	- m ³ /h
Całkowity przepływ powietrza	- m ³ /h
Regulacja temperatury chłodzenia	16°C - 32°C
Regulacja temperatury ogrzewania	16°C - 32°C
Zakres regulacji wentylatora	4-stopniowy



Funkcje dodatkowe	timer funkcja Swing funkcja Sleep tryb ECO tryb cichy tryb turbo wentylatora automatyczne odszranianie automatyczne czyszczenie
Sterowanie	pilot zdalnego sterowania aplikacja mobilna przez sieć Wi-Fi
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	82,5 x 20 x 29 cm - jednostka wewnętrzna 73,8 x 54 x 30 cm - jednostka zewnętrzna
Waga urządzenia	8,5 kg - jednostka wewnętrzna 27 kg - jednostka zewnętrzna
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	88 x 35 x 27 cm - jednostka wewnętrzna 82,5 x 38 x 59 cm - jednostka zewnętrzna
Waga z opakowaniem	10 kg - jednostka wewnętrzna 29 kg - jednostka zewnętrzna
Gwarancja	36 miesięcy

Skład zestawu

- ✓ jednostka wewnętrzna klimatyzatora KS35W,
- ✓ jednostka zewnętrzna klimatyzatora KS35W,
- ✓ pilot sterowania,
- ✓ kasetę filtrującą - 2 szt.,
- ✓ przewody chłodnicze z termoizolacją o długości 3 m (zakiełchowane),
- ✓ przewód łączący obie jednostki (komunikacyjno-sterujący),
- ✓ rozeta maskująca otwór ścienny,
- ✓ taśma ochronna do przewodów chłodniczych,
- ✓ króciec odpływowy do skroplin,
- ✓ uchwyt ścienny do jednostki wewnętrznej,
- ✓ pasta uszczelniająca do otworu przelotowego,
- ✓ instrukcja obsługi.

Akcesoria dodatkowe



Preparat do dezynfekcji 0,5 l

Kod produktu: BM-12D-05L

Kod EAN: 5904917423431

