Optishower+



Wi-Fi

- 3 poziomy mocy grzewczej,
- możliwość podłączenia kilku punktów poboru,
- obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS,
- cyfrowy wyświetlacz,
- prosty w obsłudze.

Model/ kod produktu	OptiShower+15Wifi	OptiShower+15Wifi
Kod EAN	5905317818247	5905317818254
Moc	15 kW	24 kW
Zasilanie	400V 3N~	
Prąd znamionowyvvv	3 x 21,7 A	3 x 34,8 A
Przekrój przewodu	4 x 2,5 mm²	4 x 6 mm²
Podłączenie	bezpośrednio do instalacji elektrycznej	
Przeznaczenie	umywalka / zlew prysznic wanna	
Długość przewodu	brak	
Zakres regulacji temp. wody	30 - 60 °C	
Ogranicznik temp. wody	75 °C	
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	95 °C	
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	1,2 l / min	
Wydajność przy Δt=30°C	-	-
Maks. ciśnienie	6 barów	
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1/2"	
Klasa energetyczna	A	
Profil obciążenia	S	
Dodatkowe zabezpieczenia	automatyczne wykrywanie usterek zabezpieczenie przed wyciekiem wody zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, ochrona grzałki - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody	
Stopień ochrony	IP25	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	24,5 x 47,8 x 9 cm	
Waga urządzenia	5,2 kg	5,8 kg
Gwarancja	24 miesięcy	

WARMTEC Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa (22) 113 95 49 biuro@warmtec.pl www.warmtec.pl

Skład zestawu

- przepływowy podgrzewacz wody Optishower+,
- akcesoria montażowe,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

WARMTEC Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa (22) 113 95 49 biuro@warmtec.pl www.warmtec.pl