FTS



- maksymalne obciążenie 25 A,
- podwyższony stopień ochrony IP31,
- 2 czujniki temperatury,
- obsługa czujników 10 kΩ, 12 kΩ i 15 kΩ,
- programowanie tygodniowe w opcji 7, 5+1+1 lub 24h,
- monitorowanie zużycia energii,
- sterowanie przez aplikację mobilną,
- pamięć ustawień po zaniku zasilania.

Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	FTS-BB	FTS-CC
Kod EAN	5905317820011	5905317820028
Kolor	biały	czarny
Wyjście z regulatora	napięciowe	
Rodzaj regulatora	programowalny	
Sposób montażu	podtynkowy (w puszkę)	
Zasilanie	230 V / 50 Hz	
Maks. obciążenie	25 A	
Rodzaj czujnika	powietrzny, podłogowy	
Regulacja temperatury	elektronicznie	
Zakres regulacji temp. powietrza	5°C - 40°C	
Zakres regulacji temp. podłogi	5°C - 40°C	
Regulacja histerezy	0,5°C - 3°C	
Wyświetlacz	dotykowy	
Stopień ochrony	IP31	
Klasa ochronności	II	
Wi-Fi	tak	
Tryby pracy	manualny, automatyczny, wakacyjny, antyzamarzaniowy	
Funkcje dodatkowe	pamięć ustawień po zaniku zasilania zmiana jasności wyświetlacza blokada rodzicielska funkcja otwartego okna kalibracja temperatury pomiar zużytej energii obsługa dwóch czujników	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	8,6 x 8,6 x 5,2 cm	
Gwarancja	24 miesiące	

WARMTEC Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa (22) 113 95 49 biuro@warmtec.pl www.warmtec.pl

Skład zestawu

- regulator temperatury FTS z wbudowanym czujnikiem powietrznym,
- zewnętrzny czujnik na przewodzie NTC 10 kΩ,
- śruby montażowe - 2 szt.
- śrubokręt,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

WARMTEC Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa (22) 113 95 49 biuro@warmtec.pl www.warmtec.pl